# OC - 20

## SERTISSEUR DE BOYAUX HYDRAULIQUES

## HYDRAULIC HOSE CRIMPER

VERSATILE



Fabriqué et distribué par:
Manufactured and Distributed by:

**Octo-Crimp Technologie**

Montréal (Québec)
Info@octocrimp.com



**Dies**
**Machoires**

**Option:**
**Support**



## DIMENSIONS et APPARENCES

Poids ........................................................... 290 lbs.
Dimensions ................................................ L 12½" x H 27¼" x P 24"
Reservoir .................................................... 7 litres
Position ...................................................... Vertical / sur table
Traitement anti-corrosif ............................... Traitement de pré-oxydation
Couleur habituelle ....................................... Bleu azur et noir

## CAPACITÉS

Types de boyaux ......................................... 4 brins
Diamètre de boyaux .................................... ¼" à 1 ¼"

## ÉQUIPEMENT

Ensembles de mâchoires ............................ 6 ensembles
No. de sections par ensemble ..................... 8 sections par ensembles
Méthode de changement ............................ Manuelle

## ÉNERGIE

Sertissage .................................................. Pompe électrique
Pompe électrique ....................................... Pompe à engrenage
Retour ........................................................ Hydraulique

## VÉRIFICATION

Sertissage .................................................. Digital
Ajustement de sertissage ........................... Digital
Détermination d'arrêt .................................. Interrupteur
Fin du sertissage ......................................... Interrupteur
Genre de cycle ............................................
Temps pour compléter le cycle .................... 11 secondes

## HYDRAULIQUE

Huile ........................................................... 32 CST
Pression d'huile ........................................... 800 psi à 4500 psi
Embout ....................................................... SAE 8

## ÉLECTRIQUE

Moteur ........................................................ 2 HP
Vitesse ........................................................ 1725 RPMs
Branchement ............................................... 115 Volts/230V
Méthode d'arrêt ........................................... Interrupteur à cliquet
Valeur ampère de départ ............................ 16 / 8
Contrôles .................................................... Electrique

## ACCESSOIRES (A) / OPTIONS (O)

(A) Manuel d'utilisation
(A)

(O) Support pour mâchoires
(O) Pédale d'opération
(O) Lumière

## DIMENSIONS and PRESENTATION

Weight ......................................................... 290 lbs.
Dimensions ................................................. W 12½" x H 27¼" x D 24"
Reservoir ..................................................... 7 Liters
Position ....................................................... Vertical / table top
Anti-corrosion treatment ............................. Black oxyde
Standard colour ........................................... Black and azur blue

## CAPACITIES

Hose types .................................................. 4 braids
Hose diameter .................................. ¼" to 1 ¼"

## EQUIPMENT

Number of die sets ..................................... 6 sets
Number of sections per die ......................... 8 pieces per set
Changing method ........................................ Manual

## ENERGY

Crimping ..................................................... Electric pump
Electric pump .............................................. Gear pump
Return ......................................................... Hydraulic

## VERIFICATION METHODS

Crimping ..................................................... Digital
Crimping adjustment ................................. Digital
Type of set stop .......................................... Limit switch
End of crimping .......................................... Limit switch
Type of cycle ...............................................
Elapsed time of complete cycle .................. 11 seconds

## HYDRAULIC

Oil ............................................................... 32 CST
OIl pressure ................................................ 800 psi to 4500psi
Connection ................................................. SAR 8

## ELECTRIC

Motor ........................................................... 2 HP
Speed .......................................................... 1725 RPMs
Connection .................................................. 115 Volts/230V
Motor stop ................................................... Camswitch
Starting amp. value ..................................... 16/ 8
Controls ....................................................... Electric

## ACCESSORIES (A) / OPTIONS (O)

(A) User's guide
(A)
............
(O) Die sets holder
(O) Pedal
(O) Light